

溶接棒乾燥器・イングドライヤー

■ 特長

- ◎室内温度は電子式温度調節器で400℃まで自由に設定できます。
- ◎ボリューム操作により、保温、温度の調節ができます。
- ◎ワット密度が小さく、耐久性の高い特殊ヒーターを使用しているため、効率がよく電力費が非常に少なく済みます。
- ◎2重壁と特殊高級保温材を使用し、保温効果は抜群です。



HSN-50

■ 溶接棒乾燥器仕様

型式	HSN-50	
乾燥量	kg	50
最高使用温度	℃	400
棚数		3段
最大消費電力	kW	2.7
電源電圧		AC3 φ 200V
温度調節器		電子式
最大溶接棒長さ	mm	550
攪拌ファン		無
温度計		有
移動車両		無
重量	kg	70
W × D × H	m/m	400 × 680 × 685

携帯用溶接棒乾燥器

長年の研究と実績を結集した イングドライヤーの実力



H-100V型
100/110V

S-100V型
100/110V

■ 5kg用ポータブル保温乾燥器 (80℃～320℃無段調節式)

種別	A	
棒長	mm	450
棒容量	kg	5
電気容量	kW	1
径×全高	mm	180 φ × 600H
重量	kg	3
備考		縦型
W × D × H	m/m	

■ 10kg用ポータブル保温乾燥器 (100℃～400℃無段調節式)

種別	A	
棒長	mm	450
棒容量	kg	10
電気容量	kW	1
径×全高	mm	230 φ × 635H
重量	kg	6
備考		縦型 50mm かさ上げ台付
W × D × H	m/m	