

〈デンヨー〉 発電機

● DCA-25LSKE・DCA-45LSYE・DCA-60LSIE



DCA-25LSKE



DCA-45LSYE



DCA-60LSIE

■ 仕様

項目		型式		DCA-25LSKE		DCA-45LSYE		DCA-60LSIE	
メーカー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー	
●交流発電機									
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
相数		三相4線式							
出力	kVA	20	25	37	45	50	60	50	60
電圧	V	200/400	220/400	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	57.7/28.9	65.6/32.8	107/53.4	118/59.0	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7
単相補助出力	出力 ^{※1}	kVA	6.0	6.6	12.0	13.2	15.0	16.6	16.6
	電圧	V	100	110	100	110	100	110	110
	コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.65×4
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:10							
●ディーゼルエンジン									
名称		クボタ V2403-K3A		ヤンマー 4TNV98T-ZGDG		いすゞ BJ-4JJ1X			
形式 ^{※2}		過流室式		直接噴射式・過給機付		コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付			
総排気量	L	2,434		3,318		2,999			
定格出力	kW	19.1	23.7	37.9	45.6	47.9	57.1	47.9	57.1
定格回転速度	min ⁻¹	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800
燃料	L	軽油							
燃料タンク容量	L/h	70		110		140			
燃料消費量 ^{※3}	L	[2.9] 3.9	[3.8] 4.9	[4.5] 6.3	[5.5] 7.9	[5.8] 8.6	[7.2] 10.3	[5.8] 8.6	[7.2] 10.3
●寸法・質量等									
全長×全幅×全高	mm	1540×700×1045		1850×880×1350		2090×980×1350			
乾燥質量 [整備質量]	kg	660[740]		1030[1150]		1260[1410]			
騒音値	LwA dB	88 ●		87 ●		90 ●			

騒音値: ●...超低騒音型指定機

※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。 ※2 すべて水冷4サイクルです。 ※3 「50%」75%負荷時の値です。