

〈日立〉

インパクトレンチ

● WH16 ・ WH22 ・ WR22SA



WH 16



WH 22



WR 22SA



仕様

型式	WH 16	WH 22	WR 22SA
電源	100V	100V	100V
電流	4A	12A	12A
出力	380W	1140W	1140W
角ドライブ寸法	12.7mm	19.0mm	19.0mm
締付能力	普通ボルト…M10～M20 高力ボルト…M12～M16	普通ボルト…M14～M24 高力ボルト…M12～M22	普通ボルト…M14～M24 高力ボルト…M16～M22
最大トルク	294N・m	588N・m	610N・m
回転数	1700min ⁻¹	1600min ⁻¹	1800min ⁻¹
打撃数	2000min ⁻¹	1800min ⁻¹	2000min ⁻¹
質量	2.9kg	5.0kg	4.8kg

CO₂
・MAG
・MIG
溶接機

TIG
溶接機

ノーガス
溶接機

直流
溶接機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク
溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー溶接機
・エンジン溶接機
・プラズマ切断機
・発電機

自動ガス
切断機

ポジショナー
・ターニングロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

金属加工
・電動エア
工具

レンチ
・ドリル

コンプレッサー

ヒューム集塵機
・環境機器
・その他

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料