

〈日立〉

ロータリーバンドソー

● CB18FA3・CB22FA2・CB32FB・CB40F



CB18FA3



CB22FA2



CB32FB



CB40F

■ 仕様

型式 メーカー	CB18FA3		CB22FA2			CB32FB			CB40F						
	日立		日立			日立			日立						
切断角度	0°	45°	0°	45°	60°	0°	16.7°	21.8°	45°	0°	15°	30°	45°		
能力 (巾×高さ) mm	○ 丸パイプ	φ 180	φ 115	φ 220		φ 200	φ 50	φ 320	φ 320	φ 300	φ 220	φ 410	φ 410	φ 350	φ 300
	□ 角パイプ	□ 150	□ 100	250 × 200		200 × 200	50 × 200	300 × 300	300 × 300	300 × 300	200 × 300	400 × 400	400 × 400	350 × 350	300 × 300
	H 形鋼	150 × 150	100 × 100	300 × 150	200 × 200	175 × 175	50 × 200	400 × 200	350 × 200	325 × 200	200 × 300	500 × 300	450 × 300	400 × 300	300 × 300
	● 丸棒	φ 60	φ 45	φ 100		φ 70	φ 50	φ 150	φ 140	φ 140	φ 100	φ 200	φ 200	φ 180	φ 150
電源	V	単相 100		三相 200			三相 200			三相 200					
電流	A	50Hz:6.8 60Hz:5.8		50Hz:4.0 60Hz:3.5			50Hz:6.5 60Hz:6.0			50Hz:9.0 60Hz:8.5					
出力	W	250		750			1,500 [油圧モートル 200]			2,200 [油圧モートル 200]					
のこ刃周速	(m/s {m/分})	高速 50Hz:0.7 {44} 60Hz:0.9 {54}	低速 50Hz:0.5 {30} 60Hz:0.6 {37}	50/60Hz:0.5 ~ 1 {30 ~ 60} (インバータ)			50Hz:0.5 ~ 0.83 {30 ~ 50} 60Hz:0.6 ~ 1 {36 ~ 60}			50/60Hz:0.5 ~ 1.33 {30 ~ 80} (インバータ)					
バイス方式		平バイス (0° ~ 45°可能)		平バイス (0° ~ 60°可能)			油圧バイス (0° ~ 45°可能)			油圧バイス (0° ~ 45°可能)					
コード	m	3心 3		4心 5			4心 5			4心 5					
重量	kg	43		230			700			1000					
W × D × H	m/m	935 × 416 × 455		1670 × 550 × 920			1930 × 1140 × 1110			2400 × 1470 × 1330					