

〈ダイヘン・パナソニック〉 CO₂周辺パーツ

ダイヘン CO₂/MAGブルートーチⅢシリーズ



BT2000-30 (40)



BT3500-30 (45・60)



BT3510-30 (45・60)



BT3520-30 (45・60)

BLUE TORCHⅢの形式表示

BT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		3510 <input type="checkbox"/>		- 30 <input type="checkbox"/>		
ブルートーチⅢ シリーズ	冷却方式 無：冷水 W：水冷	シリーズ No.	ケーブル長 30：3.0m 40：4.0m 45：4.5m 60：6.0m	給電アダプタ 無：ダイヘン「ブルートーチ」 B：ダイヘン「黒トーチ*1」 R：ダイヘン「らくらくフィーダ」 P：パナソニック E：ユーロ（ピンツェル） M：ミラー MS：ミラー（分割ガスホース） H：ホバート（TWECCO） L：リンカーン FS：ダイデン「FS」シリーズ*2 DM：ダイデン「ムープ」シリーズ*2 HT：日立 現在、ご使用の各メーカーの送給装置にもアダプタを取付けることで、ワンタッチ接続が可能になります。		
溶接法 無：鉄 A：アルミ S：SUS	定格電流 180：180A 200：200A 350：350A（使用率30%） 351：350A（使用率60%） 352：350A（使用率80%） 500：500A	仕様 F：フレキシブル V：電圧検出線	トーチ型式	パワーケーブル アダプタ	アウトレット ガイド	ガイド アダプタ
			BT1800	U2772G00	U2770K00 (0.6-0.8) U2075J03 (0.8-1.0)	U785C13
			BT2000			
			BT3500	U3286G00	U69B34 (0.9-1.2)	
			BT3510	U2853G00		
			BT3520		U69B35 (1.2-1.6)	
			BT5000	U2744G00		

※1. パワーケーブルアダプタ、ガイドアダプタおよびアウトレットガイドは付属されておりません。現在ご使用のトーチに付いているものをご使用いただくか、右上の表で部品を別途ご注文ください。
※2. 送給装置にブルートーチ用アダプタを取り付ける場合は、標準アダプタ（無：ダイヘン「ブルートーチ」）になります。

一般工業用圧力調整器




標準メーター



ヒーター付き調整器

(可燃性ガスには使用不可)



ノーヒーター調整器

パナソニック CO₂/MAGレッドトーチシリーズ



YT-20CS4

適用ワイヤ径
0.9(1.2)mm



YT-35CS4, CSM4, CSL4

CS4適用ワイヤ径(0.9) 1.2mm
CSM4適用ワイヤ径(0.9) 1.2mm
CSL4適用ワイヤ径1.2mm



YT-50CS4, CSM4, CSL4

CS4適用ワイヤ径(1.2) 1.6mm
CSM4適用ワイヤ径(1.2) 1.6mm
CSL4適用ワイヤ径(1.2) 1.6mm

耐風トーチ



YT-501CCT6

CO₂
・MAG
・MIG
溶接機

TIG
溶接機

ノーガス
溶接機

直流
溶接機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク
溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー溶接機
・エンジン溶接機
・プラスマ切断機
・発電機

自動ガス
切断機

ボジョナー
・ターニングロール
・溶接治具

プラスマ
切断機

金属加工
・電動エア
工具

レンチ
・ドリル

コンプレッサー

ヒューム集塵機
・環境機器
・その他

ケーブル
ジョイント
一覧

参考資料