

〈ダイヘン・ウェルドクラフト・パナソニック・マツモト機械〉 TIG周辺パーツ

ダイヘン TIGトーチ



AW-17
空冷式 150A



AWP-17
空冷式 150A



AW-26
空冷式 200A



AW-18
水冷式 300A



AW-12
水冷式 500A

ウェルド クラフト TIGトーチ



WP-150
空冷式 150A フレキシブル4m

パナソニック TIGトーチ



YT-15TS2C1
空冷式 150A



YT-20TS2C1
空冷式 200A



YT-15TSF2C1
空冷式 150A



YT-20TSF2C1
空冷式 200A



YT-30TSW2C1
水冷式 300A



YT-50TSW2C1
水冷式 500A



水冷循環装置
PU-301



冷却水循環装置
MP-250B

■ 仕様

総合名称		ウォータータンク L型
型式		PU-301
入力電圧 (相数)	V	200 (相数)
定格周波数	Hz	50/60
出力	W	330
吐出量	L/分	5.2 (50Hz)、6.2 (60Hz)
吐出圧力	MPa	0.41
冷却能力	KJ/分	246
冷却方式		ラジエータ強制空冷
定格使用率		連続
タンク容量	L	11
重量	kg	19
W × D × H	mm	305 × 545 × 337

標準セット内容 (水ホース付)

■ 仕様

総合名称		ストリームジェントル
型式		MP-250B
冷却能力		2400W
ポンプ能力		0.36MPa (50Hz) 0.42MPa (60Hz)
定格流量		1.5L/min (50Hz) 2.0L/min (60Hz)
タンク容量		約 6.5L
電源電流		単相 AC200V (50/60Hz)
消費電力		115W (50Hz) 96W (60Hz)
外形寸法 (mm)		W266 × D480 × H385
質量 (循環液含まず)		17.1kg