

〈大同興業〉

スポット溶接機

●ユニプロッド UP-10D・20D



UP-10D

■仕様

名称	UP-10D	
メーカー	大同興業	
①溶接機		
電源	単相 200V	
定格容量	6.4kVA (使用率 50%)	
最大入力	28kVA (使用率 2.8%)	
質量	49kg	
寸法	W250 × D422 × H390mm	
溶接能力	②プロッドガン	片面用 1.5m
	上板の板厚	0.3 ~ 1.0mm
	下板の板厚	制限なし
	③SGX ガン	両面用
	上板の板厚	0.3 ~ 1.6mm
	下板の板厚	0.3 ~ 5.0mm
④一次側ケーブル	5m 単位	

〈標準セット内容〉
溶接機・プロッドガン・一次側ケーブル 5m



UP-20D

■仕様

名称	UP-20D	
メーカー	大同興業	
①溶接機		
電源	単相 200V	
定格容量	20kVA	
最大入力	55kVA	
質量	130kg	
寸法	W370 × D640 × H510mm	
溶接能力	②プロッドガン	片面用・水冷式 1.5m
	上板の板厚	0.3 ~ 1.2mm
	下板の板厚	制限なし
③一次側ケーブル	5m 単位	
④水タンク		

〈標準セット内容〉
溶接機・プロッドガン・一次側ケーブル 5m

CO₂・MAG
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機

直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー
ウェルター
・エンジン溶接機

溶接関連
機器

発電機
・分電盤
・トランス

ポジショナー
・ターニング
ロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

自動ガス
切断機

金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料