

〈大同興業〉

スポット溶接機 ポータブル型

●ユニプロッド UP-10D・20D

■ 特長

- ◎マイコン制御により、正確な時間調整を実現。
- ◎小型・軽量、しかも台車付で、抜群の作業性。
- ◎自動タイマー付で、低コスト・トラブル低減を実現。



■ 特長

- ◎ IC サイリスタ使用による無接点方式を採用。
- ◎本体内部から先端チップまで水冷式。
- ◎先端治具の取替え可能。
- ◎連続使用可能なため生産ラインに組み込めます。

水冷式



■ 仕様

総合名称		UP-10D
①溶接機		
電源	単相 200V	
定格容量	6.4kVA (使用率 50%)	
最大入力	28kVA (使用率 2.8%)	
質量	49kg	
寸法	W250 × D422 × H390mm	
溶接能力	②ブロッドガン	片面用 1.5m
	上板の板厚	0.3 ~ 1.0mm
	下板の板厚	制限なし
	③SGX ガン	両面用
溶接能力	上板の板厚	0.3 ~ 1.6mm
	下板の板厚	0.3 ~ 5.0mm
④一次側ケーブル	5m 単位	

〈標準セット内容〉
溶接機・ブロッドガン・一次側ケーブル 5m

■ 仕様

総合名称		UP-20D
①溶接機		
電源	単相 200V	
定格容量	20kVA	
最大入力	55kVA	
質量	130kg	
寸法	W370 × D640 × H510mm	
溶接能力	②ブロッドガン	片面用・水冷式 1.5m
	上板の板厚	0.3 ~ 1.2mm
	下板の板厚	制限なし
③一次側ケーブル	5m 単位	
④水タンク		

〈標準セット内容〉
溶接機・ブロッドガン・一次側ケーブル 5m