

〈日立〉

# ロータリーバンドソー

● CB18FA3 ・ CB22FA2 ・ CB32FB ・ CB40F



CB18FA3



CB22FA2

■ 特長

- パイプ外径 320mm
- ◎ヘッド回転方式採用！
- ◎斜め切断方式で高能率！
- ◎油圧パイス方式採用！



CB32FB

■ 特長

- パイプ外径 410mm
- ◎インバータ付高性能切断！
- ◎油圧式アツパイス！
- ◎油圧式ヘッド回転方式（角度切断が容易）！
- ◎インバータで帯のこ刃を無段階に変速！



CB40F

■ 仕様

型式		CB18FA3			CB22FA2			CB32FB			CB40F					
切断角度		0°		45°	0°		45°	60°	0°	16.7°	21.8°	45°	0°	15°	30°	45°
能力 (巾×高さ) mm	丸パイプ	φ 180	φ 115		φ 220	φ 200	φ 50	φ 320	φ 320	φ 300	φ 220	φ 410	φ 410	φ 350	φ 300	
	角パイプ	□ 150	□ 100		250 × 200	200 × 200	50 × 200	300 × 300	300 × 300	300 × 300	200 × 300	400 × 400	400 × 400	350 × 350	300 × 300	
	H形鋼	150 × 150	100 × 100		300 × 150	200 × 200	175 × 175	50 × 200	400 × 200	350 × 200	325 × 200	200 × 300	500 × 300	450 × 300	400 × 300	300 × 300
	丸棒	φ 60	φ 45		φ 100	φ 70	φ 50	φ 150	φ 140	φ 140	φ 100	φ 200	φ 200	φ 180	φ 150	
電源	V	単相 100			三相 200			三相 200			三相 200					
電流	A	50Hz:6.8 60Hz:5.8			50Hz:4.0 60Hz:3.5			50Hz:6.5 60Hz:6.0			50Hz:9.0 60Hz:8.5					
出力	W	250			750			1,500 [油圧モートル 200]			2,200 [油圧モートル 200]					
のこ刃周速	(m/s {m/分})	50Hz:0.7 {44}		50Hz:0.5 {30}	50/60Hz:0.5 ~ 1 {30 ~ 60} (インバータ)			50Hz:0.5 ~ 0.83 {30 ~ 50}			50/60Hz:0.5 ~ 1.33 {30 ~ 80} (インバータ)					
パイス方式		平パイス (0° ~ 45° 可能)			平パイス (0° ~ 60° 可能)			油圧パイス (0° ~ 45° 可能)			油圧パイス (0° ~ 45° 可能)					
コード	m	3心 3			4心 5			4心 5			4心 5					
重量	kg	43			230			700			1000					
W × D × H	m/m	935 × 416 × 455			1670 × 550 × 920			1930 × 1140 × 1110			2400 × 1470 × 1330					

CO <sub>2</sub> ・MAG ・MIG 溶接機
TIG 溶接機
ノーガス 溶接機
直流 溶接機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク 溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー溶接機 ・エンジン溶接機 ・プラズマ切断機 ・発電機
自動ガス 切断機
ボジショナー ・ターニングロール ・溶接治具
プラズマ 切断機
金属加工 ・電動エア 工具
レンチ ・ドリル
コンプレッサー
ヒューム集塵機 ・環境機器 ・その他
カブラ ジョイント 一覧
参考資料