

〈日東工器〉

携帯式磁気応用穴あけ機

● アトラエース QA-4000・QA-6500・LO-3000・LO-3550



QA-4000



QA-6500

■ 仕様

型式		QA-4000		QA-6500	
電源		100V 200V	AC100V 50/60Hz		AC200V 単相 50/60Hz
電気ドリル	定格消費電力	W	680		1,010
	無負荷回転速度	min ⁻¹	750		400/750
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	35L mm	穴径：φ 17.5～φ 40 板厚：9～35mm		穴径：φ 17.5～φ 40 板厚：9～35mm
		50L mm			穴径：φ 17.5～φ 65 板厚：9～50mm
		75L mm			
	ハイブローチ ワンタッチタイプ	12L mm	穴径：φ 14、φ 15 板厚：9～12mm		
25L mm		穴径：φ 16～φ 18 板厚：9～25mm		穴径：φ 18～φ 35 板厚：9～25mm	
マグネット最大磁力		N (kgf)	6,664 (680)		9,800 (1,000)
マグネット寸法		mm	82 × 172		100 × 200
重量		kg	18.5		26.0
W × D × H		m/m	215 × 407 × 425		215 × 454.5 × 535

板厚MAX
35mm

ストローク長58mm
穴径MAXφ30



LO-3000

前後・左右幅
10mm

自動給油タンク付

板厚MAX
50mm

ストローク長80mm
穴径MAXφ35



LO-3550

前後・左右幅
10mm

■ 仕様

型式		LO-3000		LO-3550	
電源		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz	
電気ドリル	定格消費電力	W	750		750
	定格電流	A	7.9		7.9
	無負荷回転数	min ⁻¹	1100		950
マグネット消費電力		W	35		35
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	20L mm	穴径：φ 11.5～φ 13.5 板厚：6～20mm		穴径：φ 11.5～φ 13.5 板厚：6～20mm
		25L mm	穴径：φ 14～φ 17 板厚：6～25mm		穴径：φ 14～φ 17 板厚：6～25mm
		35L mm	穴径：φ 17.5～φ 30 板厚：6～35mm		穴径：φ 17.5～φ 35 板厚：6～35mm
		50L mm			穴径：φ 17.5～φ 35 板厚：6～50mm
マグネット磁力		N (kgf)	5,500 (561)		5,500 (561)
マグネット寸法		mm	65 (幅) × 145 (長さ)		65 (幅) × 145 (長さ)
位置調整 範囲		左右移動・ 前後移動	10mm		10mm
重量		kg	8.2		8.8
W × D × H		m/m	65 × 310 × 181		65 × 328 × 277