

〈日東工器〉

開先・面取り機

●ハンドベベラー HB-15・EMB-0307A



HB-15



EMB-0307A

■仕様

型式		HB-15	EMB-0307A
メーカー		日東工器	日東工器
電源		AC200V 三相 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格出力	kW	0.4	—
定格消費電力	W	—	920
定格電流	A	2.3 (50Hz)、 1.9 (60Hz)	9.8
定格時間	min	30	連続
無負荷回転数	min ⁻¹ (rpm)	2,900 (50Hz)、3,500 (60Hz)	10,500
面取り能力	SUS304 SS400	— 0C ~ 15C (一回では 7C)	最大 3C、2R、3R、4R 最大 7C、2R、3R、4R
面取り角度		15° ~ 45°	15° ~ 45°
キャプタイヤコード	m	1,25mmφ 4芯 5m	4.15
重量	kg	15	4
W × D × H	m/m	220 × 295	179 × 316.4 × 189.6

CO₂・MAG
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機

直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー
ウェルター
・エンジン溶接機

溶接関連
機器

発電機
・分電盤
・トランス

ポジショナー
・ターニング
ロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

自動ガス
切断機

金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料