

〈日立〉

# ハンマードリル・電動ハンマー

● PR-38E・PH-65A



PR-38E

■ 仕様

型式	PR-38E
メーカー	日立
電源	100V
電流	11A
出力	1050W
穴あけ能力	ドリルビット 38mm / コアビット 105mm
取付シャンク	六角シャンク 17mm
回転数	400min-1
打撃数	3000min-1
質量	7.5kg



PH-65A

■ 仕様

型式	PH-65A
メーカー	日立
電源	100V
電流	13A
出力	1240W
打撃エネルギー	39.5J
打撃数	1400min-1
30分はつり量	200kg
質量	15kg

- CO<sub>2</sub>・MAG  
・MIG溶接機
- TIG溶接機
- ノーガス  
溶接機
- 直流アーク  
溶接機  
・直流  
ガウジング機
- 交流アーク  
溶接機
- サブマージ  
アーク溶接機
- スポット  
・スタッド  
溶接機
- バッテリー  
ウエルダー  
・エンジン溶接機
- 溶接関連  
機器
- 発電機  
・分電盤  
・トランス
- ポジショナー  
・ターニング  
ロール  
・溶接治具
- プラズマ  
切断機
- 自動ガス  
切断機
- 金属加工機  
・電動工具  
・エアーツール
- コンプレッサー
- 荷揚機
- 季節用品
- カブラ  
ジョイント  
一覧
- 参考資料