

〈日立〉

インパクトレンチ

● WH16・WH22・WR22SA



WH 16



WH 22



WR 22SA



仕様

型式 メーカー	WH 16 日立	WH 22 日立	WR 22SA 日立
電源	100V	100V	100V
電流	4A	12A	12A
出力	380W	1140W	1140W
角ドライブ寸法	12.7mm	19.0mm	19.0mm
締付能力	普通ボルト…M10～M20 高力ボルト…M12～M16	普通ボルト…M14～M24 高力ボルト…M12～M22	普通ボルト…M14～M24 高力ボルト…M16～M22
最大トルク	294N・m	588N・m	610N・m
回転数	1700min ⁻¹	1600min ⁻¹	1800min ⁻¹
打撃数	2000min ⁻¹	1800min ⁻¹	2000min ⁻¹
質量	2.9kg	5.0kg	4.8kg

CO₂・MAG
・MIG溶接機

TIG溶接機

ノーガス
溶接機

直流アーク
溶接機
・直流
ガウジング機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー
ウェルター
・エンジン溶接機

溶接関連
機器

発電機
・分電盤
・トランス

ポジショナー
・ターニング
ロール
・溶接治具

プラズマ
切断機

自動ガス
切断機

金属加工機
・電動工具
・エアーツール

コンプレッサー

荷揚機

季節用品

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料