

〈日立〉

# コンプレッサー

## ●ベビコン・インバーター高圧エアパンチ



### ■仕様

運転方式		圧力開閉方式								
メーカー		日立	日立	日立	日立	日立	日立	日立	日立	
出力	kW	0.75		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	
型式		0.75P-9.5VSD5	0.75P-9.5VD5	1.5P-9.5VD5	2.2P-9.5VD5	3.7P-9.5VD5	5.5P-9.5VD5	7.5P-9.5VD5	11P-9.5VD5	
		0.75P-9.5VSD6	0.75P-9.5VD6	1.5P-9.5VD6	2.2P-9.5VD6	3.7P-9.5VD6	5.5P-9.5VD6	7.5P-9.5VD6	11P-9.5VD6	
圧縮機	最高圧力	MPa 0.93								
	制御圧力 ON-OFF	MPa 0.74 - 0.93								
空気タンク	吐出し空気量	L/min 80		165	265	440	630	840	1,200	
	容積	L 38		70	80	130	170	230	260	
圧縮機	相および電源電圧	V 単相 50Hz 100/60Hz 100・110		三相 50Hz 200/60Hz 200・220						
	空気出口 (止め弁出口)	— G1/4B × 1 個			G1/4B × 2 個	G3/8B × 1 個、G1/4B × 1 個		Rc3/4 × 1 個、G1/4B × 1 個		
標準装備品	—	ホース継手 (適用ゴムホース内径φ 6)、止め弁				ホース継手 (適用ゴムホース内径φ 6, φ 9)、止め弁		ホース継手 (適用ゴムホース内径φ 6, φ 12)、止め弁		
騒音値	dB[A]	70		72	72	74	76	79	83	
質量	kg	62	57	90	112	171	214	254	304	
W × D × H	mm	782 × 342 × 735	782 × 335 × 735	1140 × 350 × 799	1280 × 365 × 807	1312 × 442 × 928	1610 × 477 × 941	1618 × 541 × 1084	1833 × 611 × 1091	



PAH4220V

### ■仕様

型名	PAH4220V
メーカー	日立
電源 電圧	単相 100V 50/60Hz 共用
出力	1.25kW
空気タンク内最高圧力	4.2MPa
カブラ取出し最高圧力	一般圧用：約 0.8MPa / 高圧用：約 2.5MPa
吐出空気量	0.7MPa 時：145L/min / 2.3MPa 時：95L/min
空気タンク全容積	9L
空気取出し口	一般圧用：減圧弁 × 1 個、1/4B (8A) ワンタッチカブラ × 2 個 高圧用：減圧弁 × 1 個、高圧専用ワンタッチソフトカブラ × 2 個
騒音値	64/62dB(A) ※ V モード低速運転時
寸法	W354 × D506 × H323mm
質量	16kg