

〈トーヨーコーケン・三陽機器〉

ベビーホイスト・気圧リフター あげ太郎

● BH-820・BH-830・BH-930・SBH-930R・高所作業リフター



BH-830



BH-930



SBH-930R

※画像はSBH-930

■ 仕様

型名	BH-820	BH-830	BH-930	SBH-930R
揚程	20m	30m	30m	30m
定格荷重	230kg	180kg	200kg	200kg
巻上速度	12m/min	12m/min	20m/min	微速 6m/min・高速 20m/min
電源	100V	100V	100V	100V
ワイヤーロープ	6φ×21m	5φ×31m	5φ×31m	5φ×31m
質量	19kg	19kg	20kg	20kg



AGE56-12

高所への荷上作業の強い味方！

■ 仕様

型名		AGE56-12	
持上制限力	kgf (kN)	150 (1.47)	※ 50kgf : 3.8m 以上
最低地上高	mm	1230	
最高地上高	mm	5600	
質量	単体質量	kg	32
	総質量	kg	36
最高使用圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.97 (9.9)	
上昇時間	炭酸ガスボンベ	sec	25 ~ 30 ※ 50kgf (0.49kN) 時
	コンプレッサー	sec	25 ~ 30 ※ 50kgf (0.49kN) 時
7kg ボンベでの上昇回数		50回 ※ 50kgf (0.49kN) 時	

※単位は国際単位系による SI 単位表示。() 内は参考値として従来単位を表示しています。