

〈スイデン〉 送排風機

● ジェットスイファン



200クラス
ファン径φ200



300クラス
ファン径φ288



400/500クラス
ファン径φ400/490

■ 特長

- ◎フレキシブルダクトを使用すれば、局所換気や簡易換気装置としてご使用できます。
- ◎一本の長さは5メートルが標準。
- ◎長いダクトが必要な場合は、ダクトとダクトを接続して使います。



■ 仕様

区分 (ファンの概略目安寸法)		200クラス (ミニタイプ)	300クラス (標準型)	400クラス	500クラス
品番		SJF-200-1	SJF-300-1	SJF-408	SJF-506
電源		単相 100V	単相 100V	三相 200V	三相 200V
適応するダクト径	φ mm	230	320	420	520
ファン	外径 φ mm	200	288	400	490
	翼数 枚	6	6	8	6
風量 50/60Hz 時	mm ³ /min	19/23	52/60	78/91	147/166
電動機	出力 W	100	400	400	750
	極数 P	2	2	4	4
保護装置		●	●	—	—
重量	kg	7.4	13.1	26.0	33.0
W × D × H	m/m				

CO ₂ ・MAG ・MIG 溶接機
TIG 溶接機
ノーガス 溶接機
直流 溶接機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク 溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー溶接機 ・エンジン溶接機 ・発電機
自動ガス 切断機
溶接治具 機器
プラズマ 切断機
金属加工 ・電動エア 工具
レンチ ・ドリル
油圧 ・空圧機器 ・測定
環境機器 ・その他
カブラ ジョイント 一覧
参考資料