

〈三陽機器〉

気圧リフター あげ太郎

●高所作業リフター

高所への荷上作業の強い味方！



AGE56-12

■仕様

型名		AGE56-12	
持上制限力	kgf (kN)	150 (1.47)	※ 50kgf : 3.8m 以上
最低地上高	mm	1230	
最高地上高	mm	5600	
質量	単体質量	kg	32
	総質量	kg	36
最高使用圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.97 (9.9)	
上昇時間	炭酸ガスボンベ	sec	25 ~ 30 ※ 50kgf (0.49kN) 時
	コンプレッサー	sec	25 ~ 30 ※ 50kgf (0.49kN) 時
7kg ボンベでの上昇回数		50回 ※ 50kgf (0.49kN) 時	

※単位は国際単位系による SI 単位表示。() 内は参考値として従来単位を表示しています。

CO ₂ ・MAG ・MIG 溶接機
TIG 溶接機
ノーガス 溶接機
直流 溶接機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク 溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー溶接機 ・エンジン溶接機 ・発電機
自動ガス 切断機
溶接治具 機器
プラズマ 切断機
金属加工 ・電動エア 工具
レンチ ・ドリル
油圧 ・空圧機器 ・測定
環境機器 ・その他
カブラ ジョイント 一覧
参考資料