

〈日立〉

インパクトレンチ

● WH16・22・22SA



WH 16



WH 22



WR 22SA



仕様

| 型式 | WH 16 | WH 22 | WR 22SA |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 電源 | 100V | 100V | 100V |
| 電流 | 4A | 12A | 12A |
| 出力 | 380W | 1140W | 1140W |
| 角ドライブ寸法 | 12.7mm | 19.0mm | 19.0mm |
| 締付能力 | 普通ボルト…M10～M20 高力ボルト…M12～M16 | 普通ボルト…M14～M24 高力ボルト…M12～M22 | 普通ボルト…M14～M24 高力ボルト…M16～M22 |
| 最大トルク | 294N・m | 588N・m | 610N・m |
| 回転数 | 1700min-1 | 1600min-1 | 1800min-1 |
| 打撃数 | 2000min-1 | 1800min-1 | 2000min-1 |
| 質量 | 2.9kg | 5.0kg | 4.8kg |

CO₂
・MAG
・MIG
溶接機

TIG
溶接機

ノーガス
溶接機

直流
溶接機

交流アーク
溶接機

サブマージ
アーク
溶接機

スポット
・スタッド
溶接機

バッテリー溶接機
・エンジン溶接機
・発電機

自動ガス
切断機

溶接治具
機器

プラズマ
切断機

金属加工
・電動エア
工具

レンチ
・ドリル

油圧
・空圧機器
・測定

環境機器
・その他

カブラ
ジョイント
一覧

参考資料