

〈TONE〉

シャーレンチ

● M-221R・H-241

- CO<sub>2</sub>  
・MAG  
・MIG  
溶接機
- TIG  
溶接機
- ノーガス  
溶接機
- 直流  
溶接機
- 交流アーク  
溶接機
- サブマージ  
アーク  
溶接機
- スポット  
・スタッド  
溶接機
- バッテリー溶接機  
・エンジン溶接機  
・発電機
- 自動ガス  
切断機
- 溶接治具  
機器
- プラズマ  
切断機
- 金属加工  
・電動エア  
工具
- レンチ  
・ドリル
- 油圧  
・空圧機器  
・測定
- 環境機器  
・その他
- カブラ  
ジョイント  
一覧
- 参考資料



M221RT



H241

■ 仕様

型式		M-221R	H-241
適用ボルト		M16・20・22	M22・24
電源	V	100	100
出力	W	1,100	1,450
電流	A	13.5	15.5
最大トルク	N・m	735	911
重量	Kg	5.0	7.8

〈TONE〉

# 建方一番

● GKS251・GKR251・KS4001・KR4001T・GKSC251・GKRC251



GKS251



GKR251



KS4001



KR4001T



GKSC251



GKRC251

■ 仕様

型式	GKS251	GKR251	KS4001	KR4001T	GKSC251	GKRC251
適用ボルト	シャーボルト M16・M20・M22・M24	六角ハイテン	シャーボルト M22	スーパーハイテン M20～24	シャーボルト M16・M20・M22・M24	六角ハイテン
周波数	50 / 60Hz					
電圧	単相 100V					
最大電流	14.0A		13.5A			
最大消費電力	1350W		1100W		1300W	
無負荷回転数	110rpm / min		25rpm / min	26rpm / min	33rpm / min	
締付精度	± 15%					± 5%
本体重量	4.3kg	5.1kg	4.9kg	4.1kg	4.2kg	
制御器	内蔵				外付け	

- CO<sub>2</sub>  
・MAG  
・MIG  
溶接機
- TIG  
溶接機
- ノーガス  
溶接機
- 直流  
溶接機
- 交流アーク  
溶接機
- サブマージ  
アーク  
溶接機
- スポット  
・スタッド  
溶接機
- バッテリー溶接機  
・エンジン溶接機  
・発電機
- 自動ガス  
切断機
- 溶接治具  
機器
- プラズマ  
切断機
- 金属加工  
・電動エア  
工具
- レンヂ  
・ドリル
- 油圧  
・空圧機器  
・測定
- 環境機器  
・その他
- カブラ  
ジョイント  
一覧
- 参考資料